

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru

Технические характеристики на кабельные соединители серии D-Sub КОМПАНИИ **HARTING**

Соединитель

D-Sub 09-pole MinD solder cup
male nut M

Артикул:09 67 009 1615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 09-pole MinD solder cup
female nut

Артикул:09 67 009 1715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 15-pole MinD solder cup
male nut M

Артикул:09 67 015 1615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 15-pole MinD solder cup
female nut

Артикул:09 67 015 1715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 25-pole MinD solder cup
male nut M

Артикул:09 67 025 1615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 25-pole MinD solder cup
female nut

Артикул:09 67 025 1715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 37-pole MinD solder cup
male nut M

Артикул:09 67 037 1615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

D-Sub 37-pole MinD solder cup
female nut

Артикул:09 67 037 1715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB розетка 9к IDC

Артикул:09 66 118 6500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

розетка 9к. IDC

Артикул:09 66 118 6501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9

Соединитель

D SUB розетка 9к AU2 with 4-
40 nut

Артикул:09 66 118 6502


- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9

Соединитель

розетка 9к IDC

Артикул:09 66 118 7500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9




Соединитель

розетка 9 конт.

Артикул:09 66 118 7501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

DSUB розетка IDC 9к.

Артикул:09 66 118 7502

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9




Соединитель

DSUB вилка 9к IDC

Артикул:09 66 128 6700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9




Соединитель

D SUB вилка 9к with M3 nut

Артикул:09 66 128 6701

- Подключение смещением изоляции (IDC)




Соединитель

вилка 9к UNC 4-40

Артикул:09 66 128 6702

- Подключение смещением изоляции (IDC)



Соединитель

DSUB вилка 9к IDC

Артикул:09 66 128 7700

- Подключение смещением изоляции (IDC)

- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9




Соединитель

вилка 9 конт.

Артикул:09 66 128 7701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

D SUB SV MA IDC 37 AU3
with 4-40 nut

Артикул:09 66 128 7702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9




Соединитель

розетка 15к. IDC

Артикул:09 66 218 6500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель


Соединитель

Соединитель

D SUB SV FE IDC 15 AU2 with
M3 nut

Артикул:09 66 218 6501


- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



DSUB розетка IDC 15к. AU2

Артикул:09 66 218 6502


- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



розетка 15к. ICD

Артикул:09 66 218 7500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15




Соединитель

D SUB розетка 15к M3

Артикул:09 66 218 7501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15




Соединитель

D SUB SV FE IDC 15 AU3 with
4-40 nut

Артикул:09 66 218 7502

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

вилка 15к. ICD

Артикул:09 66 228 6700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

D SUB вилка 15к M3 nut

Артикул:09 66 228 6701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

вилка 15к. IDC

Артикул:09 66 228 6702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

вилка 15к.IDC

Артикул:09 66 228 7700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

D SUB вилка 15к AU3 M3

Артикул:09 66 228 7701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

D SUB SV MA IDC 15 AU3 with 4-40 nut

Артикул:09 66 228 7702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15




Соединитель

розетка 25к.ICD

Артикул:09 66 318 6500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

D SUB розетка 25к AU2 M3 nut

Артикул:09 66 318 6501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

DSUB розетка 25к

Артикул:09 66 318 6502

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

розетка 25к.ICD

Артикул:09 66 318 7500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

D SUB розетка 25к AU3 M3 nut

Артикул:09 66 318 7501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

D SUB розетка 25к.

Артикул:09 66 318 7502

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

вилка 25к. ICD

Артикул:09 66 328 6700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

DSUB вилка IDC 25к. AU2

Артикул:09 66 328 6701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25

Соединитель

DSUB вилка 25к

Артикул:09 66 328 6702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25

Соединитель

вилка 25к. ICD

Артикул:09 66 328 7700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25





Соединитель

D SUB SV MA IDC 25 AU3
with M3 nut

Артикул:09 66 328 7701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

D SUB SV MA IDC 25 AU3
with 4-40 nut

Артикул:09 66 328 7702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25




Соединитель

розетка 37к ICD

Артикул:09 66 418 6500

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

D SUB розетка 37к AU2 with
M3 nut

Артикул:09 66 418 6501

- Подключение смещением

Соединитель

D SUB розетка 37к PL2

Артикул:09 66 418 6502

- Подключение смещением изоляции (IDC)


Соединитель

D-SUB розетка 37к ICD


Артикул:09 66 418 7500

- Подключение смещением изоляции (IDC)


- изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37




Соединитель

D SUB SV FE IDC 37 AU3 with M3 nut

Артикул:09 66 418 7501

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37




Соединитель

D SUB розетка 37к.

Артикул:09 66 418 7502

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

вилка 37конт. IDC

Артикул:09 66 428 6700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37




Соединитель

вилка 37к для плоского кабеля

Артикул:09 66 428 6701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37




Соединитель

вилка D SUB 37к

Артикул:09 66 428 6702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

вилка уг.37к-UNC

Артикул:09 66 428 7700

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

D SUB SV MA IDC 37 AU3 with M3 nut

Артикул:09 66 428 7701

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

DSUB вилка 37к AU3 NUT 4-40

Артикул:09 66 428 7702

- Подключение смещением изоляции (IDC)
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

розетка 9к.кримп.

Артикул:09 67 009 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9
- Медный сплав



Соединитель

MIN D FE crimp terminal with
4-40UNC nut

Артикул:09 67 009 4702

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9
- Медный сплав



Соединитель

DSUB розетка 9 каб.

Артикул:09 67 009 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 9,накрут.

Артикул:09 67 009 4707

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB розетка 9 каб.

Артикул:09 67 009 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 9,накрут.

Артикул:09 67 009 4716

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 9к., кримп.

Артикул:09 67 009 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9
- Медный сплав



Соединитель

D SUB MA CRIMP 9P with 4-40 UNC rear nut

Артикул:09 67 009 5602

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9
- Медный сплав



Соединитель

DSUB вилка 9к., каб.

Артикул:09 67 009 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB вилка 9к, накрут.

Артикул:09 67 009 5607

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

DSUB вилка 9к., каб.

Артикул:09 67 009 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB вилка 9к, накрут.

Артикул:09 67 009 5616

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

розетка 15 кримп.

Артикул:09 67 015 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15
- Медный сплав



Соединитель

MIN D FE 15p crimp terminal with 4-40 UN

Артикул:09 67 015 4702

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15
- Медный сплав

Соединитель

DSUB розетка 15к. каб.

Артикул:09 67 015 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

розетка 15 накрут.

Артикул:09 67 015 4707

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB розетка 15 каб.

Артикул:09 67 015 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 15 накрут.

Артикул:09 67 015 4716

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

вилка 15к. кримп.

Артикул:09 67 015 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15
- Медный сплав



Соединитель

MIN D MA 15p crimp terminal with 4-40 UNC

Артикул:09 67 015 5602

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)

Соединитель

вилка 15к. каб.

Артикул:09 67 015 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола



Соединитель

вилка 15к.накрут.

Артикул:09 67 015 5607

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)

(РВТР)

- Плакированная сталь
- Контакты: 15
- Медный сплав



- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



(РВТР)

- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

DSUB вилка 15к. каб.

Артикул:09 67 015 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 15к. накрут.

Артикул:09 67 015 5616

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

розетка 25 кримп.

Артикул:09 67 025 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25
- Медный сплав



Соединитель

MIN D FE 25 p CRIMP
TERMINAL_4-40 UNC

Артикул:09 67 025 4702

Соединитель

розетка 25к. каб.

Артикул:09 67 025 4704

Соединитель

розетка 25 накрут.

Артикул:09 67 025 4707

Артикул:09 67 025 4702

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25
- Медный сплав



- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB розетка 25к. каб.

Артикул:09 67 025 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 25 накрут.

Артикул:09 67 025 4716

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 25к. кримп.

Артикул:09 67 025 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25
- Медный сплав



Соединитель

MIN D MA 25 p CRIMP
TERMINAL_4-40 UNC

Артикул:09 67 025 5602

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25
- Медный сплав



Соединитель

DSUB вилка 25к. каб.

Артикул:09 67 025 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

вилка 25к.накрут.

Артикул:09 67 025 5607

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

DSUB вилка 25к. каб.

Артикул:09 67 025 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

вилка 25к.накрут.

Артикул:09 67 025 5616

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

розетка 37 кримп.

Артикул:09 67 037 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37
- Медный сплав



Соединитель

розетка 37к. каб.

Артикул:09 67 037 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 37 накрут.

Артикул:09 67 037 4707

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

DSUB розетка 37конт.точ.

Артикул:09 67 037 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 37 накрут.

Артикул:09 67 037 4716

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 37к. кримп.

Артикул:09 67 037 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37
- Медный сплав



Соединитель

DSUB вилка 37к. каб.

Артикул:09 67 037 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

вилка 37к. накрут.

Артикул:09 67 037 5607

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

DSUB вилка 37к. каб.

Артикул:09 67 037 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 37к. накрут.

Артикул:09 67 037 5616

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 50к.кримп

Артикул:09 67 050 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50
- Медный сплав



Соединитель

MIN D FE 50p crimp terminal
with 4-40 UNC

Артикул:09 67 050 4702

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50
- Медный сплав



Соединитель

розетка 50к. каб.

Артикул:09 67 050 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

розетка 50 накрут.

Артикул:09 67 050 4707

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)

Соединитель

DSUB розетка 50к.точ.

Артикул:09 67 050 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)

Соединитель

вилка 50к. кримп.

Артикул:09 67 050 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь

(ГДТГ)

- Плакированная сталь
- Белый



- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



- плакированная сталь
- Контакты: 50
- Медный сплав



Соединитель

MIN D MA 50p crimp terminal
with 4-40 UNC

Артикул: 09 67 050 5602

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50
- Медный сплав



Соединитель

вилка 50к. каб.

Артикул: 09 67 050 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



Соединитель

вилка 50 накрут.

Артикул: 09 67 050 5607

- Монтаж накруткой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый

Соединитель

вилка 50к. каб.

Артикул: 09 67 050 5615

Соединитель

D SUB розетка 9к. каб.

Артикул: 09 67 209 4704

Соединитель

D SUB розетка 9к. каб.

Артикул: 09 67 209 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Белый



- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

вилка 9к. каб.

Артикул:09 67 209 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

вилка 9к. каб

Артикул:09 67 209 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 9



Соединитель

розетка 15к. каб.

Артикул:09 67 215 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

D SUB розетка 15к. каб.

Артикул:09 67 215 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

вилка 15к. каб.

Артикул:09 67 215 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

вилка 15к. каб.

Артикул:09 67 215 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 15



Соединитель

розетка 25к. каб.

Артикул:09 67 225 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

розетка 25к. каб.

Артикул:09 67 225 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

вилка 25к. каб

Артикул:09 67 225 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

вилка 25к. каб.

Артикул:09 67 225 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 25



Соединитель

розетка 37к. каб.

Артикул:09 67 237 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

D SUB розетка 37к. каб.

Артикул:09 67 237 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

вилка 37к. каб.

Артикул:09 67 237 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

D SUB вилка 37к. каб. шт п/п

Артикул:09 67 237 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 37



Соединитель

D SUB розетка п/пайку 50к
PL3

Артикул:09 67 250 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50



Соединитель

розетка 50к. каб

Артикул:09 67 250 4715

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50

Соединитель

вилка 50к D SUB

Артикул:09 67 250 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50

Соединитель

вилка 50к. каб

Артикул:09 67 250 5615

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 6.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Плакированная сталь
- Контакты: 50




Соединитель

розетка DSUB HD 15к.

Артикул:09 56 100 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

розетка DSUB ВП 15к.пайка

Артикул:09 56 100 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

D SUB розетка 15к SOLDER CUP S4

Артикул:09 56 100 4715 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

вилка DSUB HD CRIMP 15конт

Артикул:09 56 100 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

D SUB вилка 15к шт.к.

Артикул:09 56 100 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная




Соединитель

D SUB вилка 15к SOLDER CUP S4

Артикул:09 56 100 5615 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка 26 к.DSUB HD кримп

Артикул:09 56 200 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

розетка DSUB ВП 26к.пайка

Артикул:09 56 200 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка 26к

Артикул:09 56 200 4715 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

вилка DSUB HD CRIMP
26конт

Артикул:09 56 200 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный

Соединитель

D SUB вилка 26к

Артикул:09 56 200 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная

Соединитель

вилка 26к

Артикул:09 56 200 5615 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка 44 контакта под обжим

Артикул:09 56 300 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

вилка DSUB HD 44к. кримп

Артикул:09 56 300 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 3



Соединитель

D SUB розетка 44к

Артикул:09 56 300 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная




Соединитель

Вилка 44 конт.

Артикул:09 56 300 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А



Соединитель

D SUB розетка 44к SOLDER CUP S4

Артикул:09 56 300 4715 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

D SUB вилка 44к

Артикул:09 56 300 5615 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А


- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка DSUB HD 62к. кримп

Артикул:09 56 400 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

D SUB розетка 62к

Артикул:09 56 400 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

D SUB HD розетка 62к.

Артикул:09 56 400 4715 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

вилка DSUB HD 62к.

Соединитель

D SUB вилка 62к

Соединитель

D SUB HD вилка 62к


Артикул:09 56 400 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Артикул:09 56 400 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Артикул:09 56 400 5615 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка HD 78_кр

Артикул:09 56 500 4701

- Подключение обжимом
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

розетка 78 конт

Артикул:09 56 500 4704

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

D SUB HD розетка 78к

Артикул:09 56 500 4715 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

вилка HD.78_кр

Артикул:09 56 500 5601

- Подключение обжимом
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная
- Черный



Соединитель

D SUB Вилка 78 конт

Артикул:09 56 500 5604

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

D SUB HD вилка 78к

Артикул:09 56 500 5615 050

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 2 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (РВТР)
- Кожух: сталь
- никелированная



Соединитель

розетка DSUB 2W2C

Артикул:09 69 100 0022

- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 2



Соединитель

D SUB розетка 2W2 без контактов

Артикул:09 69 100 0522

- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 2



Соединитель

D SUB 5W1 розетка

Артикул:09 69 101 5051

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 5W1

Артикул:09 69 101 7051

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка D SUB 2W2C б/конт

Артикул:09 69 110 0022

- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 2



Соединитель

D SUB вилка 2W2 без контактов

Артикул:09 69 110 0522

- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 2




Соединитель

D SUB 5W1 вилка

Артикул:09 69 111 5051

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

D SUB MA 5W1 solder cup
signal contact

Артикул:09 69 111 7051

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 3W3 б/
контактов

Артикул:09 69 200 0033

- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 3



Соединитель

розетка DSUB 3W3

Артикул:09 69 200 0633

- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 3

Соединитель

розетка DSUB 7W2 пайка

Артикул:09 69 201 5072

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая

Соединитель

D SUB розетка 11W1

Артикул:09 69 201 5111

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка пр. 7W2

Артикул:09 69 201 7072

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE 11W1 with solder cup PL3_without

Артикул:09 69 201 7111

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB FE 7W2 CRIMP INSULATOR

Артикул:09 69 202 0072

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE 11W1 crimp connector without ac

Артикул:09 69 202 0111

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка

Соединитель

вилка DSUB 3W3 б/контактов

Артикул:09 69 210 0033

- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном

Соединитель

вилка DSUB 3W3

Артикул:09 69 210 0633

- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном

- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



- (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 3



- (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Черный
- Контакты: 3




Соединитель

DSUB вилка 7W2 пайка

Артикул:09 69 211 5072

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

D SUB MA 11W1 with solder cup S4_without

Артикул:09 69 211 5111

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

вилка

Артикул:09 69 211 7072

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB MA 11W1 with solder

Соединитель

DSUB вилка CRIMP


Соединитель

D SUB MA 11W1 crimp

cup PL3_withou

Артикул:09 69 211 7111

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



INSULATOR

Артикул:09 69 212 0072

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



connector without ac

Артикул:09 69 212 0111

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 5W5 б/к

Артикул:09 69 300 0055

- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 5



Соединитель

розетка пр.DSUB 9W4 с
уст.конт.

Артикул:09 69 301 5094

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 13W3 пайка

Артикул:09 69 301 5133

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB розетка 17W2

Артикул:09 69 301 5172

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 21W1

Артикул:09 69 301 5211

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка пр. DSUB 9W4

Артикул:09 69 301 7094

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE 13W3 with solder cup PL3_without

Артикул:09 69 301 7133

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 17W2 PL3

Артикул:09 69 301 7172

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE STR 21W1 with PL3 solder cup si

Артикул:09 69 301 7211

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 13W3 кримп

Артикул:09 69 302 0133

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка 17W2 комбинир.

Артикул:09 69 302 0172

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB FE STR 21W1 FOR CRIMP CONTACT

Артикул:09 69 302 0211

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка DSUB 5W5 б/к

Артикул:09 69 310 0055

- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 5




Соединитель

DSUB вилка 9W4 SHELL WITH SOLDER

Артикул:09 69 311 5094

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

вилка комб.13W3

Артикул:09 69 311 5133

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB вилка 17W2

Артикул:09 69 311 5172

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая

Соединитель

вилка 9W4 S4

Артикул:09 69 311 7094

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая

Соединитель

D SUB вилка 13W3

Артикул:09 69 311 7133

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая





Соединитель

D SUB вилка 17W2 PL3

Артикул:09 69 311 7172

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая





Соединитель

D SUB MA STR 21W1 with PL3 solder cup si

Артикул:09 69 311 7211

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка DSUB 13W3 кримп

Артикул:09 69 312 0133

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB вилка 17W2 комбинир.

Артикул:09 69 312 0172

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка

Соединитель

D SUB MA STR 21W1 FOR CRIMP CONTACT

Артикул:09 69 312 0211

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А

Соединитель

розетка D SUB STR 7W7 б/к

Артикул:09 69 400 0077

- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола

- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 7



Соединитель

розетка DSUB 8W8 б/к

Артикул:09 69 400 0088

- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 8




Соединитель

D SUB розетка 13W6 with solder cup S4

Артикул:09 69 401 5136

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 21W4

Артикул:09 69 401 5214

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

Соединитель

Соединитель

D SUB FE 25W3 with solder
cup S4_without

Артикул:09 69 401 5253

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



D SUB FE 27W2 with solder
cup S4_without

Артикул:09 69 401 5272


- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



розетка DSUB 13W6

Артикул:09 69 401 7136

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 21WA PL3

Артикул:09 69 401 7214

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE 25W3 with solder
cup PL3_without

Артикул:09 69 401 7253

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

розетка DSUB 27W2 пр. PL3

Артикул:09 69 401 7272

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

DSUB розетка 21W4

Артикул:09 69 402 0214

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB 25W3 FE crimp connector without ac

Артикул:09 69 402 0253

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB 27W2 FE crimp connector

Артикул:09 69 402 0272

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка D SUB STR 7W7 б/к

Артикул:09 69 410 0077

- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 7



Соединитель

вилка DSUB_8W8 б/к

Артикул:09 69 410 0088

- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая
- Зеленый
- Контакты: 8



Соединитель

D SUB MA 13W6 with solder cup S4

Артикул:09 69 411 5136

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка DSUB 21W4

Артикул:09 69 411 5214

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB MA 25W3 with solder cup S4_without

Артикул:09 69 411 5253

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB MA 27W2 with solder cup S4_without

Артикул:09 69 411 5272

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

вилка DSUB 13W6

Артикул:09 69 411 7136

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB вилка 21WA4 PL3

Артикул:09 69 411 7214

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB MA 25W3 with solder cup PL3_without

Артикул:09 69 411 7253

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB вилка 27W2

Артикул:09 69 411 7272

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая

Соединитель

DSUB вилка 21W4

Артикул:09 69 412 0214

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая

Соединитель

D SUB 25W3 MA crimp connector without ac

Артикул:09 69 412 0253

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB 27W2 MA crimp connector

Артикул:09 69 412 0272

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 24W7

Артикул:09 69 501 5247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка 36W4

Артикул:09 69 501 5364

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB розетка пр 17+7к

Артикул:09 69 501 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А



Соединитель

D SUB FE 36W4 with solder cup PL3_without

Артикул:09 69 501 7364

- Подключение провода пайкой на контакт



Соединитель

43W2 FE
STR_SOLDERCUP_PL3_through hole

Артикул:09 69 501 7432

- Подключение провода пайкой на

- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB FE 36W4 crimp connector without ac

Артикул:09 69 502 0364

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

D SUB MA STR 24W7 with S4 solder cup sig

Артикул:09 69 511 5247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

D SUB вилка 36W4

Артикул:09 69 511 5364

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола
- армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

D SUB вилка пр 17+7к

Артикул:09 69 511 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB вилка 36W4 with solder cup PL3

Артикул:09 69 511 7364

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая




Соединитель

43W2 MA
STR_SOLDERCUP_PL3_throu
gh hole

Артикул:09 69 511 7432

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Соединитель

D SUB MA 36W4 crimp
connector without ac

Артикул:09 69 512 0364

- Подключение обжимом
- Номинальный ток: 5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 5
- Термопластичная смола армированная стекловолокном (полиэстер)
- Кожух: сталь
- луженая



Переходник фильтра

M/F DSUB FILTER ADAPTER
9PIN 1000PF

Артикул:09 64 100 7230

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V
- Контакты: 9
- Медный сплав



Переходник фильтра

M/F DSUB FILTER ADAPTER
9PIN 3900PF

Артикул:09 64 100 7240

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V
- Контакты: 9
- Медный сплав




Соединитель

DSUB розетка 9к пр.

Артикул:09 64 111 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

9 way S Cup Female 47 Wout

Артикул:09 64 111 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

розетка D-Sub, 9конт, С-фильтр, 1000pF

Артикул:09 64 111 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

9 way S Cup Female 1k Wout

Артикул:09 64 111 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

розетка DSub 9к. 3,9к

Артикул:09 64 111 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

9 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 111 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

DSUB вилка 9к с фильтром

Артикул:09 64 121 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

9 way S Cup Male 47 Wout

Артикул:09 64 121 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V

Соединитель

9 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 121 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V

Соединитель

9 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 121 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

9 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 121 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

9 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 121 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 1
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Переходник фильтра

M/F DSUB фильтр ADAPTER 15PIN

Артикул:09 64 200 7230

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V
- Контакты: 15
- Медный сплав



Соединитель

DSUB розетка 15к с фильтром

Артикул:09 64 211 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

15 way S Cup Female 47 Wout

Артикул:09 64 211 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

розетка D-Sub, 15 конт, С-фильтр, 1000pF

Артикул:09 64 211 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V




Соединитель

15 way S Cup Female 1k Wout

Артикул:09 64 211 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

15 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 211 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

15 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 211 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Розетка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

DSUB вилка 15к с фильтром

Артикул:09 64 221 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка



Соединитель

15 way S Cup Male 47 Wout

Артикул:09 64 221 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка



Соединитель

15 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 221 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка

- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V



- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF ±20% @ ≤100 V



- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

15 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 221 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

15 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 221 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Соединитель

15 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 221 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 2
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Переходник фильтра

M/F DSUB FILTER ADAPTER
25PIN 47PF

Переходник фильтра

M/F DSUB FILTER ADAPTER
25PIN 1000PF

Переходник фильтра

M/F DSUB FILTER ADAPTER
25PIN 3900PF

Артикул:09 64 300 7210

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V
- Контакты: 25
- Медный сплав



Артикул:09 64 300 7230

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V
- Контакты: 25
- Медный сплав



Артикул:09 64 300 7240

- Номинальный ток: 6.5 A
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Черный
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V
- Контакты: 25
- Медный сплав




Соединитель

розетка 25к. с С-фильтром 47 рF

Артикул:09 64 311 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 47 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

25 way S Cup Female 47 Wout

Артикул:09 64 311 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 47 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

розетка 25к. с фильтром 1000пФ

Артикул:09 64 311 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 1000 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

25 way S Cup Female 1k Wout

Артикул:09 64 311 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 1000 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

25 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 311 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 3900 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

25 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 311 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр 3900 рF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

25 way S Cup Male 47 Wout

Артикул:09 64 321 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

25 way S Cup Male 47 Wout

Артикул:09 64 321 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

25 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 321 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

25 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 321 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V

Соединитель

25 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 321 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V

Соединитель

25 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 321 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 A
- Вилка
- Размер: D-Sub 3
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

розетка 37к 47 Wout

Артикул:09 64 411 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

37 way S Cup Female 47 Wout

Артикул:09 64 411 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V




Соединитель

37 way S Cup Female 1k Wout

Артикул:09 64 411 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

37 way S Cup Female 1k Wout

Артикул:09 64 411 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V

Соединитель

37 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 411 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V

Соединитель

37 way S Cup Female 3,9k Wout

Артикул:09 64 411 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Розетка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

ВИЛКА 37к 47 Wout

Артикул:09 64 421 7210

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

37 way S Cup Male 47 Wout

Артикул:09 64 421 7217

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 47 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

37 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 421 7230

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4
- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF $\pm 20\%$ @ ≤ 100 V



Соединитель

37 way S Cup Male 1k Wout

Артикул:09 64 421 7237

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4

Соединитель

37 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 421 7240

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4

Соединитель

37 way S Cup Male 3,9k Wout

Артикул:09 64 421 7247

- Подключение провода пайкой на контакт
- Номинальный ток: 7.5 А
- Вилка
- Размер: D-Sub 4

- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 1000 pF ±20% @ ≤100 V



- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



- Термопластичная смола (PCT)
- Плакированная сталь
- С-фильтр
- 3900 pF ±20% @ ≤100 V



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93